



**Gruppo piattello**



## AP180

### Sistem de imprimare si aplicare a etichetelor format A5

AP18 e un aplicator automat de etichete integrat cu motor de imprimantă Zebra ZE500.

Proiectat pentru aplicarea etichetelor standard EAN 128 pe mai multe părți, la sfârșitul liniei de producție pe produsele paletizate. AP180 garantează o cadența de aplicare si elaborare a datelor ridicata. Ideală pentru aplicarea in poziții diverse pe palet.

Aplicarea etichetei se poate face in mod diferit fata de placa de ambalare, cu o cadență de aplicare mai mică de 12 secunde/ ambalaj, pe 3 părți maxim. La cerere poate fi dotat cu un cititor laser montat direct pe placa de aplicare si cu o ușa mobilă automată pentru închiderea părții frontale.

## CARACTERISTICI GENERALE

### CURSA PLĂCII

Axa X 500 mm, axa Y800 mm, Axa Z +/- 90°

### DIMENSIUNI ETICHETA

A% verticala (max 170X230 mm)

### DISTANȚĂ DE APLICARE

20mm sau in contact cu forța programabila

### DERULATOR

Aționat de un motor step by step / controlat de un microprocesor

### INTERFAȚA

Conector „D” cu 25 pin pentru semnale I/O optoizolate sau contacte curate

### ALIMENTARE ELECTRICA

Alimentare, compatibila PFC, 90-265 VAC; 48-62 HZ

### MEDIU DE LUCRU

Temperatura 5-35°C, umiditate relativa 20-90% (fără condens)

### DIMENSIUNI ROL

Diametru de maxim 300 mm, cu nucleu de 76 mm

### VITEZA DE APLICARE

Pana la 10 etichete/minut

### PRECIZIE

+/- 1 mm, la distanta inferioară jumătății laturei cele mai scurte a etichetei

### DISPLAY

Alfanumeric retro-luminat

### CURSĂ CAP DE APLICARE

750 mm peste structura suportului

### ALIMENTARE PNEUMATICA

Aer sec si curat, presiune 0.6-0.8 Mpa

### GREUTATE

In jur de 75 kg

### CONTROL

Curse si cicluri programabile de la panelul operator