

AP4M

Sistem de imprimare si aplicare a etichetelor de 110 mm.

AP4M e un grup de aplicare automată a etichetelor cu imprimanta de transfer termic Zebra ZT400 integrată. Acest sistem este folosit la finalul liniei de producție unde este necesară aplicarea etichetelor pe cutii, paleți sau produse individuale.

Eticheta poate fi aplicată pe partea superioară, inferioară sau laterală, cu modalitatea "jet de aer" pe obiecte in mișcare sau statice.

Ca opțiune la modelul de baza, aplicatorul poate fi dotat de un piston de cursă superioară. Datorită adăugării unui senzor optic triunghiular pistonul se poate adapta la lungimea cursei și la distanța obiectului care trebuie sa fie etichetat.

P4M e disponibil si cu braț oscilant.



CARACTERISTICI GENERALE

CURSA PLĂCII

240 mm standard pana la 490 mm opțional

DIMENSIUNI ETICHETE

Min 19x19 mm, Max 110x160 mm

DISTANTA SUFLĂRII „JETULUI DE AER”

Pana la 50 mm (depinde de dimensiune etichetei)

RETRACTOR

Acționat cu un motor pas cu pas/ controlat de un microprocesor

INTERFAȚA

Conector „D” cu 25 pin cu semnal I/O optoizolat sau contacte curate

ALIMENTARE ELECTRICA

Alimentare compatibila PFC, 90-265 Vac; 48-62HZ

AMBIENT

Temperatura intre 5-35° C, umiditate intre 20 si 90% (fără condens)

DIMENSIUNI ROL

Cu un diametru de maxim 300mm

VITEZA DE APLICARE

Cu o viteza de pana la 25 etichete/minut

PRECIZIE

+/- 1mm

DISPLAY

5 Led pentru a vizualiza statutul senzorilor si a acționarilor

CURSA CAPULUI DE APLICARE

85 mm de cursă utila in plus fata de placa de suport in modelele baza
Pana la 335 mm opțional

ALIMENTARE PNEUMATICA

Aer sec si curat, presiune 0.6-0.8 Mpa

GREUTATE

Aproximativ 35kg

PANOU DE CONTROL

Butoane de start si reset - 2 timer pentru a controla timpii, 4 dip-switch pentru a selecționarea modalității de funcționare